

Индикаторы часового типа ИЧ, ИТ

Наименование	Размер	Точность
 Индикатор час.типа б/уш. КЛБ	0-2	0.01
 Индикатор час.типа б/уш. КЛБ	0-5	0.01
 ИЧ 0-10 0.01 кл.1	0-10	0.01
 ИЧ 0-10 0.01 кл.0	0-10	0.01
 ИЧ 0-10 0.01 с ушком кл.1	0-10	0.01
 ИЧ 0-10 0.01 с ушком кл.0	0-10	0.01
 ИЧ 0-25 0.01	0-25	0.01
 ИЧ 0-50 10мм 0.01	0-50	0.01
 Индикатор часового типа ИЧ с ушком	0-50	0.01

В наши дни практически любая отрасль народного хозяйства должна располагать определенным резервом измерительного инструмента. Его наличие дает возможность выполнить работы по ремонту оборудования, произвести закупку или изготовление запасных частей, согласно установленных размеров. Если взять, к примеру, металлообрабатывающие предприятия, то здесь вообще не может быть и речи о выполнении работ без измерительного инструмента, несмотря на то какую продукцию выпускает данное предприятие.

В частности, для точного измерения линейных размеров, а также определения величины отклонения от взаимного расположения поверхностей и заданной геометрической величины понадобится такой метрологический инструмент, как индикатор часового типа.

Индикатор часового типа предназначен, для измерения размеров линейных относительным и абсолютным методами, а также для определения взаимного расположения поверхностей и величины отклонений от имеющейся геометрической формы.

Крепятся индикаторы за присоединительную гильзу диаметр, которой составляет 8h7, или за ушко толщина, которого 5 мм. Ушко должно иметь соединительное отверстие диаметром 5 мм.

По заказу покупателя индикаторы поставляются:

- с приспособлением, предназначенным для отводки измерительного стержня;
- со стопором ободка;
- с удлинённым наконечником, изготовленным из твердого сплава НРДС-1,6 или сплава НРДС-5 второго класса по точности ГОСТ 11007-66;
- с передвижным указателем для указания поля допуска;
- со стальным и удлинённым измерительным наконечником второго класса точности по ГОСТ 11007-66;, НРДС-0,6.
- с наконечником, изготовленным из твердого сплава имеющим плоскую измерительную поверхность НРП-1 и НРП-8 второго класса по точности ГОСТ 11007-66.

Виды индикаторов часового типа

Учитывая существующий гост индикатор часового типа, при выполнении определенных работ послужит показателем точности шлифовки, расточки или настройки при сборочном процессе. С учетом спроса потребителя производители измерительных приборов, индикаторы диапазон измерения, которых является 0 - 2 мм, выпускают в двух исполнениях:

ИТ - с перпендикулярным перемещением измерительного стержня по шкале.

ИЧ - с параллельным перемещением измерительного стержня по шкале;

Так индикатор типа ич оснащен измерительным стержнем, который перемещается параллельно шкале, а часовой индикатор типа ит имеет стержень, который перемещается соответственно перпендикулярно шкале. Кроме того, заказывая индикатор ит индикатор ич 10 вы должны знать, что данный инструмент имеет диапазон измерения от нуля до десяти миллиметров, если вам нужно производить замеры в больших диапазонах, то вам необходимо приобрести индикатор ич 50.

При оформлении заявки на приобретение измерительного инструмента необходимо определиться, нужен вам для выполнения работ индикатор часового типа ич 10 или же ит 2 индикатор, это очень важно при выполнении того или иного производственного заказа. Если ваша организация заинтересована в измерительном инструменте и ей для выполнения поставленных задач просто необходим индикатор часового типа цена на который в компании «Калиброн» фиксирована, то не стоит затягивать с оформлением заказа. Нужно учесть, что индикатор часовой ич 10, 25 или 50 в большинстве случаев считается незаменимым метрологическим инструментом.

67913 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком кл.1
КЛБ



74223 Индикатор часового типа ИЧ 0-5 0.01 без ушка КЛБ



74674 Индикатор часового типа ИЧ 0-2 0.01 без ушка КЛБ



75716 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка
(ГРСИ №82371-21) КЛБ



156642 Индикатор часового типа ИЧ 0-3 0.01 без ушка КЛБ



942178 Индикатор час. типа ИЧ- 5 0,01 б/уш. с повер. КЛБ

67916 Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 без ушка
(ГРСИ №82371-21) КЛБ



96330 Индикатор часового типа ИЧ 0-25 0.01 с ушком КЛБ



1089184 Индикатор час. типа ИЧ- 1 0,001 б/уш. КЛБ

67919 Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 без ушка (ГРСИ №82371-21) КЛБ



96332 Индикатор часового типа ИЧ 0-50 0.01 с ушком (ГРСИ №82371-21) КЛБ



860847 Индикатор час. типа ИЧ- 25 0,01 б/уш. КЛБ с повер.

67912 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка КЛБ кл.1



75717 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком (ГРСИ №82371-21) КЛБ



146743 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка КЛБ
кл.1 с пов



146802 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 с ушком КЛБ с
повер.



418915 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка КЛБ



146803 Индикатор часового типа ИЧ 0-10 0.01 без ушка КЛБ с
повер.



996896 Индикатор час.типа 0-50 0.01 с уш. КЛБ* с повер.

96318 Индикатор часового типа ИЧ 0-1 0.001 с ушком КЛ

